

KULLANIM ALANLARI:

Basketbol Sahaları,
Tenis Kortları,
Çok amaçlı sahalarda,
yürüyüş ve koşu yolları,
çocuk oyun
alanları.

SİSTEM TANIMI:

Tartan zemin kaplamaları
2 katmandan oluşan
esnek ve darbe emici
özelliği ile spor ve oyun
aktivitelerinin
vazgeçilmezidir.



ÖZELLİKLERİ:

Darbe emici ve
su geçirgen özelliği ile
konforlu spor ve
aktivite imkânı sağlarken,
sporçunun güvenliğini de
sağlamaktadır.

TARTAN ZEMİN 15 MM



TEKNİK BİLGİLER

Kalınlık	8 MM SBR	7 MM EPDM
Astar Katı	0,15 KG/m ² PU BINDER	
Alt Tabaka	6,00 KG/m ² SBR 1-4 MM	1,2 KG/m ² BINDER
Üst Tabaka	6,00 KG/m ² EPDM 1-3,5 MM	1,2 KG/m ² BINDER
Oyun Çizgileri	0.025 KG/m PU ÇİZGİ BOYASI	7 MM EPDM

UYGULAMA METODU

Astar	Tartan imalatının zemine tutuculuğunu artırmak için rulo ile uygulanır.
Alt Tabaka	SBR tabakası çok emiciliği artırmak için %18-%20 oranında Binder ile karıştırılarak finişher makinesi ile uygulanır. Kür süresi: 24-48 saat arasındadır.
Üst Tabaka	EPDM tabakası renkli katmandır. %20 Oranında binder ile karıştırılarak finişher makinesi ile uygulanır. Kür süresi: 24-48 Saat arasındadır.
Oyun Çizgileri	Saha zeminine hangi oyun çizgisi yapılması isteniyorsa, o çizgilerin şablonları zemine yapılmalı daha sonra sprey yada rulo yardımıyla PU çizgi boyası ile boyanmalıdır.

RENKLER

SBR	Siyah
EPDM	Kırmızı, Yeşil, Mavi, Turuncu, Sarı
Oyun Çizgileri	Beyaz, Sarı, Mavi, Siyah

FAYDALARI

Konfor	Tartan zemin oldukça konforlu ve sağlıklı bir zemindir.
Güvenli	Oyuncuya güven verir. Düşmelerde yaralanmayı engeller.
Su Geçirgenlik	Su geçirgenliği sayesinde yüzeyde su birikmez.
Performans	Uzun yıllar yüksek performans ile kullanılabilir.



ÜRÜN AMBALAJ ŞEKİLLERİ

SBR	50Kg/1000 Kg çuvallar şeklindedir.
EPDM	25 KG torbalarda paletlenmiştir.
BİNDER	200/220 KG Varillerdedir.
Çizgi Boyası	5 KG Kutulardadır.
Diğer	Muhtelif şekilde, palet, çuval ve kutulardadır.

ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

Yapıştırıcı ve Türevi	+5 ile +30 derece arasındadır.
Diğer Malzemeler	-10 ile +40 derece arasındadır.

TEKNİK BİLGİLERİ

Astar	Hazırlık: 0,5 Gün	Yapım: 0,5 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
SBR	Tedarik: 5 Gün	Montaj: 1-5 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
EPDM	Tedarik: 5 Gün	Montaj: 1-5 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
Çizgi	Tedarik: 2 Gün	Montaj: 1-2 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz

GARANTİ SÜRELERİ

Tartan UV	5 YIL	% 5 Tolerans
Tartan Granül Kopma	3 YIL	%15 Tolerans
Çizgi	1 YIL	%20 Tolerans
Uygulama Garantisi	2 YIL	Bakım anlaşması halinde 5 YIL

TARTAN ZEMİN 15 MM

ÖRNEK UYGULAMALAR

